



电气性能:

1. 额定功率: PIN: 单根PIN针 DC: 20V 7.5A Max
2. 接触电阻: 30MΩ Max
3. 绝缘电阻: DC: 300V 50MΩ Min
4. 抗点强度: AC: 250V 1Minute
5. 防呆

* 为重点尺寸

总重: 2.6g

C	胶料	PBT+15GF		Black		0.3g/pcs
B	端子		C3604铜	NI2-3um	4PCS	0.25g/pcs
A	铜管		C2680铜	NI2-3um	1PCS	1.3g/pcs
No	零件名稱	零件规格	材质	表面处理	数量	备注

材料明细表 (BOM)

模号

本產品 RoHS 其它
須符合 SONY00259

REV	ECN NO	BY	DATE
-----	--------	----	------

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 未註公差參考值								
X.X	±0.25	X.X°	±5°	APPD:	SPEC: 规格: 四粗公头成型式长针镀镍			
X.XX	±0.15	X.XX°	±3°	核准:				
X.XXX	±0.05	X.XXX°	±1°	CHECK:				
				審核:	P/N: 產品名稱: B4C-PBN-16.5			
				DRAW:	DATE	SCALE	UNIT	PAGE
				製圖:	2019/06/19	1:1	mm	1/1



深圳市博广通电子有限公司

SHENZHEN BOGUANGTONG ELECTRONICS CO., LTD
ADD: 广东省深圳市宝安区松岗镇罗田社区象山大道232号五楼
TEL: 0755-27062495 27062492 FAX: 27062489
E-MAIL: BGT998@163.com