

AK75W-DEK 出力特性表

(AK65W-DSM との比較)

AK75W-DEK-A

仕様

5V 0.8~8.0A
12V 0.6~4.0A

(参考値)

V1(5V)	V2(12V)	
0A時	0A	11.78V
	0.3A	11.18V
	0.6A	10.79V
	1.0A	10.32V
	2.0A	9.34V
	2.9A	8.54V
	4.0A	保護

V1(5V)	V2(12V)	
0.8A時	0A	12.49V
	0.3A	11.96V
	0.6A	11.81V
	1.0A	11.67V
	2.0A	11.38V
	4.0A	10.86V

V1(5V)	V2(12V)	
0.2A時	0A	12.00V
	0.3A	11.65V
	0.6A	11.42V
	1.0A	11.16V
	2.0A	10.60V
	4.0A	9.62V

V1(5V)	V2(12V)	
2.0A時	0A	13.36V
	0.3A	12.30V
	0.6A	12.08V
	1.0A	11.93V
	2.0A	11.72V
	4.0A	11.37V

V1(5V)	V2(12V)	
0.4A時	0A	12.18V
	0.3A	11.80V
	0.6A	11.64V
	1.0A	11.44V
	2.0A	11.03V
	4.0A	10.29V

V1(5V)	V2(12V)	
4.0A時	0A	14.59V
	0.3A	12.75V
	0.6A	12.41V
	1.0A	12.20V
	2.0A	11.95V
	4.0A	11.62V

V1(5V)	V2(12V)	
0.6A時	0A	12.28V
	0.3A	11.90V
	0.6A	11.74V
	1.0A	11.58V
	2.0A	11.24V
	4.0A	10.64V

V1(5V)	V2(12V)	
8.0A時	0A	15.65V
	0.3A	13.16V
	0.6A	12.68V
	1.0A	12.42V
	2.0A	12.13V
	4.0A	11.73V

AK65W-DSM-A

仕様

5V 0.3~8.0A
12V 0.2~4.0A

(参考値)

V1(5V)	V2(12V)	
0A時	0A	12.27V
	0.2A	11.90V
	2.0A	10.74V
	4.0A	9.57V

V1(5V)	V2(12V)	
4.0A時	0A	16.00V
	0.2A	13.53V
	2.0A	12.32V
	4.0A	12.09V

V1(5V)	V2(12V)	
0.3A時	0A	12.73V
	0.2A	12.20V
	2.0A	11.57V
	4.0A	11.11V

V1(5V)	V2(12V)	
8.0A時	0A	18.88V
	0.2A	14.69V
	2.0A	12.76V
	3.3A	12.50V
	4.0A	保護

AK75W-DEK-B

仕様

5V 0.8~8.0A
24V 0.6~3.0A

(参考値)

V1(5V)	V2(24V)	
0A時	0A	29.15V
	0.2A	27.02V
	0.4A	26.39V
	0.6A	26.07V
	1.5A	25.59V
	3.0A	19.54V

V1(5V)	V2(24V)	
0.8A時	0A	25.43V
	0.2A	24.94V
	0.4A	24.76V
	0.6A	24.65V
	1.5A	24.26V
	3.0A	23.56V

V1(5V)	V2(24V)	
0.2A時	0A	24.83V
	0.2A	24.53V
	0.4A	24.33V
	0.6A	24.14V
	1.5A	23.43V
	3.0A	22.09V

V1(5V)	V2(24V)	
2.0A時	0A	26.42V
	0.2A	25.51V
	0.4A	25.23V
	0.6A	25.67V
	1.5A	24.70V
	3.0A	24.20V

V1(5V)	V2(24V)	
0.4A時	0A	25.05V
	0.2A	24.70V
	0.4A	24.54V
	0.6A	24.39V
	1.5A	23.87V
	3.0A	22.85V

V1(5V)	V2(24V)	
4.0A時	0A	28.30V
	0.2A	26.31V
	0.4A	25.83V
	0.6A	25.58V
	1.5A	25.13V
	3.0A	22.85V

V1(5V)	V2(24V)	
0.6A時	0A	25.25V
	0.2A	24.83V
	0.4A	24.67V
	0.6A	24.55V
	1.5A	24.11V
	3.0A	23.28V

V1(5V)	V2(24V)	
8.0A時	0A	30.62V
	0.2A	27.93V
	0.4A	26.98V
	0.6A	26.53V
	1.5A	25.95V
	2.5A	19.88V
	3.0A	保護

AK65W-DSM-B

仕様

5V 0.3~8.0A
24V 0.2~3.0A

(参考値)

V1(5V)	V2(24V)	
0A時	0A	23.07V
	0.2A	22.67V
	1.5A	21.30V
	3.0A	19.30V

V1(5V)	V2(24V)	
4.0A時	0A	27.99V
	0.2A	25.13V
	1.5A	23.69V
	2.8A	23.07V
	3.0A	保護

V1(5V)	V2(24V)	
0.3A時	0A	23.79V
	0.2A	23.18V
	1.5A	22.52V
	3.0A	21.94V

V1(5V)	V2(24V)	
8.0A時	0A	31.36V
	0.2A	26.78V
	1.5A	24.54V
	1.8A	24.41V
	3.0A	保護